



Bautherm SK s.r.o
Textilná 6393 03405 Ružomberok

Deklaracja właściwości użytkowych
Nr037-CPR-2023/PL

EPS EN13163 T1-L2-W2-Sb2-P5-BS115-DS(N)2-DS(70,-)1-TR100
EPS S, $\lambda=0,038$

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu :

EPS 038 Fasada, EPS S

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania :

Izolacja cieplna w budownictwie

3. Producent :

BAUTHERM SK, s.r.o,
Textilná 6393, 034 05 Ružomberok



4. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych

System 3

5. Norma zharmonizowana

EN 13163: 2012+A1:2015

Jednostka notyfikacyjna

**TZUS PRAHA s.p. Pobočka 0700 Ostrava,
Jednostka notyfikowana 1020, U studia 14, 700-30 Ostrava-Zabreh, Republika Czeska**

6. Deklarowane właściwości użytkowe

Tabela 1

| Zasadnicze charakterystyki | Właściwości użytkowe | Deklarowana klasa/poziom /NPD 1) | Zharmonizowana specyfikacja techniczna |
|---|--|---|--|
| Opór cieplny | Opór cieplny i współczynnik przewodzenia ciepła | RD patrz Tabela 2. $\lambda_D \leq 0,038$ [W/mK] | EN 13163: 2012+A1:2015 |
| | Grubość, dN | T1(± 1 mm), dN - patrz Tabela 2. | |
| Reakcja na ogień | Reakcja na ogień | E | |
| Trwałość reakcji na ogień w funkcji ciepła, warunków atmosferycznych, starzenia, degradacji | Trwałość właściwości ²⁾ | E | |
| Trwałość oporu cieplnego w funkcji ciepła, warunków atmosferycznych, starzenia, degradacji | Opór cieplny i współczynnik przewodzenia ciepła ³⁾ | RD patrz Tabela 2. $\lambda_D \leq 0,038$ [W/mK] | |
| | Trwałość właściwości | NPD | |
| Wytrzymałość na ściskanie | Napężenie ściskające przy 10% odkształceniu | NPD | |
| Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie | Wytrzymałość na zginanie | BS115 (≥ 1150 kPa) | |
| | Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych | TR100 (≥ 100 kPa) | |
| Trwałość wytrzymałości na ściskanie w funkcji starzenia i degradacji | Pelzanie przy ścisaniu | NPD | |
| | Odporność na zamrażanie-odmrażanie | NPD | |
| | Długotrwała redukcja grubości | NPD | |
| Przepuszczalność wody | Nasiąkliwość wody przy długotrwałym zanurzeniu. Absorpcja wody przy długotrwałej dyfuzji | NPD | |
| Przepuszczalność pary wodnej | Przenikanie pary wodnej | NPD | |
| Wskaźnik izolacyjności od dźwięków uderzeniowych (dla podłóg) | Sztywność dynamiczna | NPD | |
| | Grubość, dL | NPD | |
| | Ścisłość | NPD | |
| Ciągłe spalanie w postaci żarzenia | Ciągłe spalanie w postaci żarzenia | NPD | |
| Uwolnienie się substancji niebezpiecznych do środowiska wewnętrznego | Uwolnienie się substancji niebezpiecznych ⁴⁾ | NPD | |
| 1)właściwości użytkowe nieustalone, 2)właściwości ogniowe EPS nie zmieniają się w czasie, 3)współczynnik przewodzenia ciepła i opór cieplny nie zmieniają się w czasie, 4)europejskie metody badań są w trakcie opracowania | | | |

Tabela 2

| Opórcieplny (Wspólczynnikprzewodzenia, W/mKλ D =0,038W/mK) | Grubość (mm) | OpórcieplnyRD (m2K/W) |
|---|--------------|-----------------------|
| | 10 | 0,25 |
| | 20 | 0,50 |
| | 30 | 0,75 |
| | 40 | 1,05 |
| | 50 | 1,30 |
| | 60 | 1,55 |
| | 70 | 1,80 |
| | 80 | 2,10 |
| | 90 | 2,35 |
| | 100 | 2,60 |
| | 110 | 2,85 |
| | 120 | 3,15 |
| | 130 | 3,40 |
| | 140 | 3,65 |
| | 150 | 3,90 |
| | 160 | 4,20 |
| | 170 | 4,45 |
| | 180 | 4,70 |
| | 190 | 5,00 |
| | 200 | 5,25 |

EN 13163: 2012+A1:2015

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

Imię, nazwisko :

Agata Daruk

Funkcja : Prezes Zarządu

Ružomberok :

Dnia : 8.08.2023


Bautherm SK s.r.o.
 Textilná 6393
 03405 Ružomberok
 IČO 36811513
 IČ DPH SK2022417089
 + 421 918 908 742
 www.bautherm.sk

