

Bautherm SK s.r.o
Textilná 6393 03405 Ružomberok

Deklaration der Parameter

VoP 035-CPR-2024/SK

Ausgestellt gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates

1. Eindeutiger Identifikationscode des Produkttyps:

Styropor Bautherm EPS 70 THERM

2. Typ- Chargen- oder Seriennummer oder jedes andere Element, das die Identifizierung des Bauprodukts ermöglicht, wie in Artikel 11 Absatz 4 vorgeschrieben:


Styropor Bautherm EPS 70 THERM

EPS EN13163 T1-L2-W2-Sb2-P5-BS115-CS(10)70-DS(N)2-DS(70,-)1-TR100

3. Typische Verwendung des Produkts im Bauwesen

Wärmedämmplatten für nicht mechanisch belastete Konstruktionen

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Handelsmarke und Kontaktadresse des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5

BAUTHERM SK, s.r.o, Textilná 6393, 034 05 Ružomberok	
---	---



5. Nicht zutreffend

6. System: 3

7. Notifizierte Stelle

TZUS PRAHA s.p. Niederlassung 0700 Ostrava, Notifizierte Stelle 1020,U Studio 14, 700-30
Ostrava-Zabreh Tschechische Republik

Grundlegende Eigenschaften	Parameter	
Reaktion auf Feuer	E	
Wasserdurchlässigkeit	Absorption : nicht zutreffend	
Freisetzung von gefährlichen Stoffen in Innenräumen	nicht zutreffend	
Luftdichtheitsindex	nicht zutreffend	
Trittschallübertragungsrate	nicht zutreffend	
Druckbeständigkeit	Druckspannung bei 10% Dehnung: CS(10)150	
	Verformung unter bestimmten Druck- und Temperaturbelastungsbedingungen DLT(2)5	
Thermischer Widerstand (Wärmeleitfähigkeitskoeffizient $\square D = 0,030 \text{ W/mK}$)	Breite (mm)	Thermischer Widerstand RD (m ² K/W)
	10	0,30
	20	0,65
	30	1,00
	40	1,30
	50	1,65
	60	2,00
	70	2,30
	80	2,65
	90	3,00
	100	3,30
	110	3,65
	120	4,00
	130	4,30
	140	4,65
	150	5,00
	160	5,30
	170	5,65
	180	6,00
	190	6,35
200	6,65	
Zug-/Biegefestigkeit	Biegefestigkeit : BS 200	
	Zugfestigkeit senkrecht zur Ebene: nicht zutreffend	
Wasserdampf-Durchlässigkeit	nicht zutreffend	
Beständigkeit des Wärmewiderstands in Abhängigkeit von Wärme, Witterung, Alterung/Degradation	Stabilität der Form : DS(N)2	
	Formstabilität unter definierten Bedingungen: DS(70)2	
Beständigkeit der Druckfestigkeit in Abhängigkeit von der Alterung und Degradation	Messbereichsdrift bei Kompression: nicht zutreffend	
	Gefrier- und Auftau-Beständigkeit: nicht zutreffend	
	Langfristige Reduzierung der Schichtdicke: nicht zutreffend	

Harmonisierte technische Norm EN 13163 : 2012+A1 : 2015

Die Eigenschaften des Produkts stimmen mit den in der Tabelle angegebenen Eigenschaften überein
 Diese Leistungserklärung wird unter der alleinigen Verantwortung des Herstellers ausgestellt.

Name: Agata Daruk

Position: Mitglied des Vorstandes

Datum: 10.01.2024

Denka Agata



Bautherm SK s.r.o.
 Textilná 6393
 03405 Ružomberok
 IČO 36811513
 IČ DPH SK2022417089
 + 421 918 908 742
 www.bautherm.sk